

# TASKI swingo 2500

Samojezdna maszyna szorująco-zbierająca z trakcją, zasilana bateriami

## TASKI swingo 2500 to:

- komfort pracy oraz wysoka wydajność;
- doskonale efekty czyszczenia i osuszania;
- prosta obsługa i konserwacja;
- trwałość i solidność;

## Komfort pracy oraz wysoka wydajność

TASKI swingo 2500 to samojezdna maszyna szorująco-zbierająca z trakcją, przeznaczona do czyszczenia bardzo dużych powierzchni, zasilana baterią kwasową lub baterią żelową. Urządzenie w standardzie wyposażone jest: w system TASKI IntelliFlow, elektroniczny mechanizm opuszczania szczotek i ssawy oraz możliwość pracy w trybie wolniejszym. System TASKI IntelliFlow zapewnia kontrolowanie zużycia roztworu roboczego, co prowadzi do oszczędności wody i produktów chemicznych. Takie rozwiązanie, w połączeniu z dużą prędkością pracy: 7,5 km/h powoduje, iż urządzenie to jest bardziej wydajne od maszyn szorująco-zbierających prowadzonych z tyłu przez operatora, nawet do 40%. Mechanizm czyszczący, wyposażony w 2 szczotki, dzięki możliwości regulacji docisku, zapewnia doskonałe efekty czyszczenia oraz wydajność pracy. Pozwala na wyczyszczenie podłóg tuż przy ścianach i cokołach, koło odbojowe zabezpiecza je przed uszkodzeniem, porysowaniem. Maszyna posiada wymowany zbiornik roztworu myjącego (łatwe wyczyszczenie) oraz hamulec postojowy. Urządzenie wyposażone zostało w skrętne, zwrotne koła, co pozwala na płynne skręcanie maszyną także w ciasnych i zatłoczonych miejscach. Niski poziom hałasu oraz wygodny fotel, to komfortowe czyszczenie nawet przez długi czas. Opcjonalnie maszynę można wyposażyć w światło ostrzegawcze.



### Doskonale efekty czyszczenia i osuszania

Specjalny, opatentowany mechanizm szczotek podąża za płaszczyzną podłogi, dopasowując się do jej poziomu i zapewniając odpowiedni nacisk na całej szerokości pracy. Dodatkowo, opatentowana ściągaczka w kształcie litery W wyposażona w dwa punkty odsysania i osadzona na ruchomym mechanizmie, podąża za szczotkami, umożliwiając dokładne zebranie roztworu z podłogi, nawet podczas zakręcania. Trzy koła prowadzące zamocowane na ściągaczce pozwalają na jej samoczynne dopasowanie się do podłogi, bez konieczności dodatkowej regulacji.

### Prosta obsługa i konserwacja

Wszystkie elementy wymagające regularnego czyszczenia/konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są to tzw. żółte punkty kontrolne.

### Prosta obsługa i konserwacja


Punkty te w prosty i szybki sposób można zdemontować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Czytelny panel sterujący w prosty i przejrzysty sposób pozwala kontrolować wszystkie dostępne funkcje maszyny. Właściwości te pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów oraz na dłuższą pracę bez przestojów.

### Trwałość i solidność

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

### Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny

**TASKI IntelliFlow - System Kontrolowanego Dozowania Roztworu:** Opatentowany system, który pozwala na dozowanie odpowiedniej ilości roztworu na podłogę, w zależności od prędkości z jaką porusza się maszyna. Przy mniejszej prędkości, np.: podczas czyszczenia kątów, skręcania maszyna dozuje odpowiednio mniejszą ilość roztworu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszone zostaje zużycie preparatu czyszczącego (od 30 do 50%), a tym samym zwiększa się wydajność maszyny.

**Tryb wolniejszej pracy:** Po wciśnięciu przycisku  na panelu maszyny, zostaje zmniejszona prędkość maszyny o połowę.

**Parametry techniczne**

Wydajność teoretyczna	5250 m <sup>3</sup> /h	Rodzaj baterii	żelowe lub kwasowe
Szerokość pracy	70 cm	Czas pracy baterii	ok. 4-7 h
Szerokość ssawy	95 cm	Maksymalne nachylenie	13%
Gumy zbierające	4-stronnego zastosowania	Ilość szczotek	2 x 35 cm
Montaż/demontaż gum zbierających	nie wymaga narzędzi	Średnica szczotki walcowej	nie dotyczy
Pojemność zbiornika czystego roztworu	95 L	Prędkość obrotowa szczotki	150 obr./min.
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	95 L	Nacisk szczotki	ok. 52-74 kg
Regulacja dozowania roztworu	6 poziomów	Pobór mocy silnika szczotki	2 x 414 W
Ciężar maszyny gotowej do pracy	560 kg	Przepływ powietrza	31,1 l/sek.
Ciężar maszyny z baterią, bez roztworu	468 kg	Podciśnienie	16,5 kPa
Ciężar maszyny bez baterii i roztworu	278 kg	Promień skrętu	1,9 m
Prędkość pracy do przodu	7,5 km/h	Poziom hałasu	67 dB(A)
Koła jezdne (możliwość jazdy do tyłu)	tak	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	169 x 90,5 x 137 cm
Napięcie	24 V	Wymiary (D x S x W, bez ściązaczkki)	169 x 78 x 137 cm
Pobór mocy	2000 W	Szerokość maszyny (bez ściązaczkki)	78 cm
Pobór mocy silnika ssącego	545 W	Klasa bezpieczeństwa	III
Rodzaj prostownika	zewnętrzny	Certyfikaty	deklaracja CE, test CB
Długość przewodu prostownika	nie dotyczy	Okres gwarancji	12 miesięcy

**Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy - konfiguracja z baterią kwasową lub baterią żelową**

8004740 TASKI swingo 2500	x 1	8004740 TASKI swingo 2500	x 1
8501080 Szczotka szorująca 35 cm	x 2 szt.	8501080 Szczotka szorująca 35 cm	x 2 szt.
8501120 Tarcza napędowa 35 cm	x 2 szt.	8501120 Tarcza napędowa 35 cm	x 2 szt.
G70161 Bateria trakcyjna kwasowa 320 Ah	x 1 szt.	G70145 Bateria żelowa 24V 280Ah	x 1 szt.
7508030 Wsporniki baterii 280/320 Ah kpl. (2 szt.)	x 1 kpl	7508030 Wsporniki baterii 280/320 Ah kpl. (2 szt.)	x 1 kpl
G70141 Prostownik do baterii kwasowej 40-tka	x 1 szt.	G70146 Prostownik do baterii żelowej HF24V40A	x 1 szt.